

## GSE QuickCover 速盖产品

相对于普通的平纹加筋和编织衬垫，GSE 柔软的预制土工膜是成本低、性能高的另一种选择。GSE QuickCover 速盖产品是厚度为 12 mil (0.3 mm) 和 20 mil (0.5 mm) 的聚乙烯土工膜。

相对于其它产品，GSE QuickCover 速盖产品具有许多突出的特征和无限的优势。GSE QuickCover 速盖产品在不牺牲其强度与抗化学性能的情况下具有柔韧性，能够用于众多领域，且已被证实格外耐用和易于使用。

GSE 的预制车间有一块 12,000 平方英尺 (1,100 平方米) 有屋顶的工作区域可以制造最大达 220 x 220 英尺 (67 x 67 m) 的大型的易于安装的、预先焊接好的预制 QuickCover 速盖产品。



### GSE QuickCover 速盖产品的应用包括：

- 每日临时覆盖 - 相对于代价高的土与加筋衬垫材料，是一种可以承担得起的选择；在一处使用完毕后可以被卷起并重新用于其它项目。
- 设备覆盖
- 建筑材料
- 临时的垃圾填埋场封场 - 能被预制成最大为 220 x 220 ft (67 x 67 m)，打开即可覆盖；是最终封场前的一种有效的沼气挡板及廉价的雨水隔板。
- 集料堆 - 避免雨水淋湿集料，减少运输时产品的重量以降低运输成本。
- 覆盖和堆肥
- 干草和饲料储藏
- 户外谷物储藏

### 使用 GSE QuickCover 速盖产品的好处包括：

- 抗紫外线 - 良好的抗紫外线性能使产品很适用于露天环境应用
- 轻质 - 易于拆装保证安全应用
- 定制尺寸 - 有最大达 220 x 220 英尺 (67 x 67 米) 的定制尺寸
- 可再度使用 - 材料能被卷起和/或叠起并贮藏供再使用

### 其它信息

如果您有一个即将开始的项目，请给我们打电话。我们将为您提供建议，估计所需材料和安装，并为您联系 GSE 认可的安装公司。

AP015CN R05/20/05

This information is provided for reference purposes only and is not intended as a warranty or guarantee. GSE assumes no liability in connection with the use of this information. Please check with GSE for current, standard minimum quality assurance procedures and specifications.

GSE and other marks used in this document are trademarks and service marks of GSE Lining Technology, Inc; certain of which are registered in the U.S.A. and other countries.

<b>Americas</b>	GSE Lining Technology, Inc.	Houston, Texas	800-435-2008	281-443-8564	Fax: 281-230-8650
<b>Asia/Pacific</b>	GSE Lining Technology Company Ltd.	Bangkok, Thailand		66-2-937-0091	Fax: 66-2-937-0097
<b>Europe/Middle East/Africa</b>	GSE Lining Technology GmbH	Hamburg, Germany		49-40-767420	Fax: 49-40-7674233